



POROMETSÄ - TASAPAINORATA

25TKR608MF

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	2 210 mm
Pituus	13 470 mm
Leveys	1 490 mm
Käyttäjien määrä	1-20
Ikäsuositus	2+
Suurin putoamiskorkeus	730 mm

LISÄTIETOA

- Toimitetaan esikoottuna
- Huoltovapaa tuote
- Asennustapa:
 - Syväupotus betoniin (vakio)
 - Kansiasennus (+lisähinta)
 - Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuutket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN
1176