



BOB - LIUKUMÄKI

25LM008

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	2 510 mm
Pituus	4 140 mm
Leveys	720 mm
Käyttäjien määrä	1-3
Ikäsuositus	1+
Suurin putoamiskorkeus	1 550 mm

LISÄTIETOA

- **Värimaailmat:**
 1. Natural (vakio)
 2. Summer (vakio)
 3. Forest (4-sävyä) (+lisähinta)
- **Asennustapa:**
 1. Syväpottus betoniin (vakio)
 2. Kansiasennus (+lisähinta)
 3. Syväpottus ilman betonia (+lisähinta)

HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu)
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuikket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu)
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Käiteet: HDPE



EN
1176

