



EVE - LIUKUMÄKI

25LM207S

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	2 850 mm
Pituus	4 700 mm
Leveys	950 mm
Käyttäjien määrä	3-6
Ikäsuositus	1+
Suurin putoamiskorkeus	1 550 mm

LISÄTIETOA

- Värimaailmat: Forest (4-sävyä) tai Summer
- Asennustapa:

- Syväupotus betoniin (vakio)
- kansiasennus (+lisähinta)
- Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuutket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuutket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN
1176

