



RINNELIUKUMÄKI

25LM011-3

TEKNISET TIEDOT

Leveys	950 mm
Käyttäjien määrä	3-5
Ikäsuositus	1+
Pituus	2 600 mm

LISÄTIETOA

- Värimaailmat: Forest (4-sävyä) tai Summer
- Asennustapa:
- Syväupotus betoniin (vakio)
- kansiasennus (+lisähinta)
- Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)
- Rinneliukumäki 950 mm
Pituus: 2600 mm
Leveys: 950 mm
Turva-alue: 6110 x 3950 mm
- Rinneliukumäki 1200 mm
Pituus: 2890 mm
Leveys: 950 mm
Turva-alue: 6400 x 3950 mm
- Rinneliukumäki 1550 mm
Pituus: 3270 mm
Leveys: 950 mm
Turva-alue: 6770 x 3950 mm
- Rinneliukumäki 2150 mm
Pituus: 4060 mm
Leveys: 950 mm
Turva-alue: 7560 x 3950 mm

HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Käteet: HDPE



EN
1176

