



# RINNELIUKUMÄKI

25LM011-3

## TEKNISET TIEDOT

Leveys	950 mm
Käyttäjien määrä	3-5
Ikäsuositus	1+
Pituus	2 600 mm

## LISÄTIETOA

- **Värimaailmat:**
  1. Natural (vakio)
  2. Summer (vakio)
  3. Forest (4-sävyä) (+lisähinta)
- **Asennustapa:**
  1. Syväupotus betoniin (vakio)
  2. Kansiasennus (+lisähinta)
  3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)
- **Rinneliukumäki 950 mm**

Pituus: 2600 mm  
Leveys: 950 mm  
Turva-alue: 6110 x 3950 mm
- **Rinneliukumäki 1200 mm**

Pituus: 2890 mm  
Leveys: 950 mm  
Turva-alue: 6400 x 3950 mm
- **Rinneliukumäki 1550 mm**

Pituus: 3270 mm  
Leveys: 950 mm  
Turva-alue: 6770 x 3950 mm
- **Rinneliukumäki 2150 mm**

Pituus: 4060 mm  
Leveys: 950 mm  
Turva-alue: 7560 x 3950 mm

HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu)
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu)
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

## HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN  
1176

