



# LARS - LIUKUMÄKI

25LM200

## TEKNISET TIEDOT

Korkeus	2 410 mm
Pituus	3 740 mm
Leveys	1 750 mm
Käyttäjien määrä	5-10
Ikäsuositus	1+
Suurin putoamiskorkeus	1 750 mm

## LISÄTIETOA

- Värimaailmat: Forest (4-sävyä) tai Summer
- Asennustapa:

1. Syväupotus betoniin (vakio)
2. kansiasennus (+lisähinta)
3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

## HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

## HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN  
1176



---

© FINTURE Oy | PL 160, 33101 Tampere | Y-Tunnus: 0848902-3 | +358 (0)50 434 2279 | myynti@finture.fi  
Facebook: Finture Oy | Instagram: @finture\_o