



BRITA - LEIKKIKESKUS

25LM010

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	3 650 mm
Pituus	4 590 mm
Leveys	2 320 mm
Käyttäjien määrä	4-8
Ikäsuositus	1+
Suurin putoamiskorkeus	550 mm

LISÄTIETOA

• Värimaailmat:

1. Natural (vakio)
2. Summer (vakio)
3. Forest (4-sävyä) (+lisähinta)

• Asennustapa:

1. Syväpottus betoniin (vakio)
2. Kansiasennus (+lisähinta)
3. Syväpottus ilman betonia (+lisähinta)

HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu)
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuikot: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köys
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu)
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Käiteet: HDPE

Taaperoille (0-3 v.) tarkoitettu leikkikeskus kävelysillalla, liukumäellä (0,6 m) ja kahdella seisontatasolla, joista toinen varustettu koristekatolla. Pienet portaat ja ramppi johtavat liukumäellä ja kävelysillalla varustetulle korkeammalle tasolle. Keskus on varustettu lisäksi risti-nolla-aktiiviteettiseinällä, helmitaululla, ruorilla sekä ryömistäseinällä. Useat aktiiviteettiseinäpaneelit mahdollistavat lapsille mahdollisuuden kehittää vuorovaikutustaitojaan muiden lasten kanssa. Leikkikeskuksen sivupaneelit voidaan lisäpalveluna vaihtaa erilaisiin aktiiviteettiseiniin tai teemoitettuihin painettuihin paneeleihin (eläimet, linnut, kalat, puut, marjat tmv.). Paneelien suunnittelu viimeistellään asiakkaan kanssa tilauksen yhteydessä.



EN
1176

