



SHELL - LIUKUMÄKI

25LM020

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	930 mm
Pituus	2 140 mm
Leveys	550 mm
Käyttäjien määrä	1-3
Ikäsuositus	1+
Suurin putoamiskorkeus	550 mm

LISÄTIETOA

- **Värimaailmat:**
 1. Natural (vakio)
 2. Summer (vakio)
 3. Forest (4-sävyä) (+lisähinta)
- **Asennustapa:**
 1. Syväupotus betoniin (vakio)
 2. Kansiasennus (+lisähinta)
 3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN
1176

