



URSA MAJOR

25Z001

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	3 750 mm
Pituus	5 640 mm
Leveys	4 970 mm
Käyttäjien määrä	10-14
Ikäsuositus	1+/4+
Suurin putoamiskorkeus	1 900 mm

LISÄTIETOA

- Värimaailmat: Zodiac tai Forest (4-sävyä)
- Asennustapa:
 - Syväupotus betoniin (vakio)
 - kansiasennus (+lisähinta)
 - Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuutket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuutket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN
1176