



Oikea keli korkeus (C7H)  
 A1: C7H 1,2m - 1,22m<sup>2</sup>  
 A2: C7H 1,2m - 13,57m<sup>2</sup>  
 A3: C7H 1,50m - 22,57m<sup>2</sup>  
 A4: C7H 2,0m - 7,45m<sup>2</sup>  
 A5: C7H 2,0m - 8,79m<sup>2</sup>  
 Rubber surface area - 54,99m<sup>2</sup>  
 Kokonaisala 78,91m<sup>2</sup>

# ALEXANDRA - LEIKKIKESKUS

25LM208-1

## TEKNISET TIEDOT

Korkeus	2 850 mm
Pituus	6 370 mm
Leveys	4 330 mm
Käyttäjien määrä	10-15
Ikäsuositus	4+
Suurin putoamiskorkeus	2 250 mm

## LISÄTIETOA

- Turva-alue: 9870 x 7850 mm
- Värimaailmat: Forest (4-sävyä) tai Kesä
- Asennustapa:
  1. Syväupotus betoniin (vakio)
  2. Kansiasennus (+lisähinta)
  3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

## HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

## HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN  
1176



---

© FINTURE Oy | PL 160, 33101 Tampere | Y-Tunnus: 0848902-3 | +358 (0)50 434 2279 | myynti@finture.fi  
Facebook: Finture Oy | Instagram: @finture\_o