



## BIA - LIUKUMÄKI

25LM012

### TEKNISET TIEDOT

Korkeus	2 820 mm
Pituus	5 070 mm
Leveys	730 mm
Käyttäjien määrä	1-2
Ikäsuositus	4+
Suurin putoamiskorkeus	2 150 mm

### LISÄTIETOA

#### • Värimaailmat:

1. Natural (vakio)
2. Summer (vakio)
3. Forest (4-sävyä) (+lisähinta)

#### • Asennustapa:

1. Syväpottus betoniin (vakio)
2. Kansiasennus (+lisähinta)
3. Syväpottus ilman betonia (+lisähinta)

### HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu)
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuikket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu)
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

### HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Käiteet: HDPE



EN  
1176

