



## PAULA - LEIKKIKESKUS

25LMK004

### TEKNISET TIEDOT

Korkeus	1 710 mm
Pituus	4 150 mm
Leveys	4 400 mm
Käyttäjien määrä	5-10
Ikäsuositus	1
Suurin putoamiskorkeus	550 mm

### LISÄTIETOA

- **Värimaailmat:**
  1. Natural (vakio)
  2. Summer (vakio)
  3. Forest (4-sävyä) (+lisähinta)
- **Asennustapa:**
  1. Syväpottus betoniin (vakio)
  2. Kansiasennus (+lisähinta)
  3. Syväpottus ilman betonia (+lisähinta)

### HDPE-VARUSTETASO

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu)
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuikot: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu)
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

### HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Käteet: HDPE

Taaperoille (0-3 v.) tarkoitettu leikkikeskus hiekkalaatikolla (3x3 m), leikkimökillä, liukumäellä (0,6 m) ja seisontatasolla. Pienet portaat ja kiipeilyramppi johtavat liukumäellä varustetulle korkeammalle tasolle. Keskus on varustettu lisäksi hiekkapöydillä, myymälätiskillä, helmitauluilla sekä ruorilla. Useat aktiviteettiseinäpaneelit mahdollistavat lapsille mahdollisuuden kehittää vuorovaikutustaitojaan muiden lasten kanssa. Leikkikeskuksen sivupaneelit voidaan lisäpalveluna vaihtaa erilaisiin aktiviteettiseiniin tai teemoitettuihin painettuihin paneeleihin (eläimet, linnut, kalat, puut, marjat tmv.). Paneelien suunnittelu viimeistellään asiakkaan kanssa tilauksen yhteydessä.



EN  
1176

