



OCTO 6 - KIIPEILYKESKUS

25OCT106MF

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	3 850 mm
Pituus	5 390 mm
Leveys	5 030 mm
Käyttäjien määrä	6-12
Ikäsuositus	4+
Suurin putoamiskorkeus	2 550 mm

LISÄTIETOA

- Toimitetaan esikoottuna
- Asennustapa:
 1. Syväupotus betoniin (vakio)
 2. Kansiasennus (+lisähinta)
 3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA

- Runkotolpat: Alumiini 6-kulmainen
- Tasot: Komposiittipinoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE ja Polykarbonaatti (PC)
- Kiipeilyseinät: HDPE ja vahvistettu kumi
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu tai RST
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Kaiteet: HDPE tai RST



EN
1176