



PUNATULKKU - LIUKUMÄKI

25LIND1.1MF

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	1 550 mm
Pituus	2 410 mm
Leveys	610 mm
Ikäsuositus	1+
Suurin putoamiskorkeus	550 mm

LISÄTIETOA

- Toimitetaan esikoottuna
- Huoltovapaa tuote
- Asennustapa:
 1. Syväupotus betoniin (vakio)
 2. Kansiasennus (+lisähinta)
 3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN
1176