



MUSTARASTAS - LIUKUMÄKI

25LIND4MF

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	2 870 mm
Pituus	3 950 mm
Leveys	1 190 mm
Käyttäjien määrä	2-4
Ikäsuositus	3+
Suurin putoamiskorkeus	1 200 mm

LISÄTIETOA

- Toimitetaan esikoottuna
- Huoltovapaa tuote
- Asennustapa:
 1. Syväupotus betoniin (vakio)
 2. Kansiasennus (+lisähinta)
 3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN
1176