



KAISLA - KEINU 2:LLE

25K112KRS

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	2 420 mm
Leveys	3 250 mm
Käyttäjien määrä	2
Ikäsuositus	1+
Suurin putoamiskorkeus	1 350 mm
Syvyys	120 mm

LISÄTIETOA

- Normaalit laakeripesät (vakio)
- Pesästuinlaakeripesät (+lisähinta)
- Kestävä rakenne
- Nopea asentaa
- Istuimet myydään erikseen
- Runko:
 - kuumasinkitty (Zn) teräs (vakio)
 - kuumasinkitty (Zn) teräs + jauhemaalattu (+lisähinta)
- Asennustapa:

1. Syväupotus betoniin (-800mm)

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Käiteet: HDPE



EN
1176