



KAISLA - KONTAKTIKEINU 6:LLE

25K224KRS

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	2 390 mm
Pituus	5 860 mm
Leveys	5 120 mm
Käyttäjien määrä	1-6
Ikäsuositus	2+
Suurin putoamiskorkeus	1 350 mm

LISÄTIETOA

- sisältää istuimet turvakaarilla
- Runko: Kuumasinkitty + jauhemaalattu (RAL6021)
- Toimitetaan esikoottuna
- Asennustapa:

1. Syväupotus betoniin (vakio)
2. Kansiasennus (+lisähinta)
3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN
1176