



PESUKARHU - JOUSIKEINU

25VL55MF

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	800 mm
Pituus	1 030 mm
Leveys	350 mm
Käyttäjien määrä	1
Ikäsuositus	1+
Suurin putoamiskorkeus	600 mm

LISÄTIETOA

- Tuote on toimitettavissa **heti varastosta!**
- Toimitetaan esikootuna
- Huoltovapaa tuote
- Asennustapa:

1. Syväupotus betoniin (vakio)
2. Kansiasennus (+lisähinta)
3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN
1176