



KONTAKTIKEINU 6:LLE

25K222

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	2 390 mm
Leveys	5 850 mm
Käyttäjien määrä	6
Ikäsuositus	2+
Suurin putoamiskorkeus	1 350 mm
Syvyys	5 100 mm

LISÄTIETOA

- Sisältää istuimet turvakaarilla
- Värimaailmat: Forest (4-sävyä)
- Asennustapa:
 - Syväupotus betoniin (vakio)
 - kansiasennus (+lisähinta)
 - Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HDPE-VARUSTETASO

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuutket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Teräs/Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuutket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN
1176

