



## KERROSPYÖRÄTELINE, 1-PUOLEINEN

BR375SB

### TEKNISET TIEDOT

Korkeus	1 975 mm
Leveys	930 mm
Syvyys	1 810 mm

### LISÄTIETOA

- Runko: Kuumasinkitty
- Pyöräpaikkojen välit: 375 (vakio), 400, 450 ja 500mm
- Kokonaisuus: 1-puoleinen
- Jatkettaava pidemmiksi kokonaisuudeksi jatko-osilla
- Toiminta: Kaasujousella kevennetty pyörän nosto- ja laskujärjestelmä
- Ilkivallan kestävä rakenne
- Telineet soveltuvat (n.26-60mm) kapeille että leveille renkailla
- Huoneen minimikorkeus telineen käyttämiseksi: 2750 mm
- Runkolukitusmahdollisuus (lisävaruste)
- Telineissä olevilla väritehosteilla voidaan luoda helposti pysäköintitunnistemerkinnot isommilla pyöräparkkialueilla.

### PAIKKAMÄÄRÄT

#### 1-puoleiset 2-kerrostelineet:

- 375mm(k-k): 4-, 6\*- , 8-, 10\*- , 12-, 14\*- ja 16-pyöräpaikkaa
- 400mm(k-k): 4-, 6\*- , 8-, 10\*- , 12-, 14\*- ja 16-pyöräpaikkaa
- 450mm(k-k): 4-, 6\*- , 8-, 10\*- , 12- ja 14\*-pyöräpaikkaa
- 500mm(k-k): 4-, 6\*- , 8-, 10\*- ja 12-pyöräpaikkaa

- Kaikista paikkamääristä saatavana jatko-osat
- \*-merkityt telineitä voidaan käyttää vain yksittäisenä telineenä - eikä niitä voi jatkaa jatko-osilla

- Laadukas kaksikerroksinen pyöräpysäköintijärjestelmä säästää tilaa.  
Teline on suunniteltu helposti käytettäväksi ja toimintavarmaksi kokonaisuudeksi.

