



ANN - LIUKUMÄKI, KATOTON

25LM002WORPE

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	1 950 mm
Pituus	3 440 mm
Leveys	950 mm
Käyttäjien määrä	4
Ikäsuositus	1+
Suurin putoamiskorkeus	950 mm

LISÄTIETOA

• Värimaailmat:

1. Natural (vakio)
2. Summer (vakio)
3. Forest (4-sävyä) (+lisähinta)

• Asennustapa:

1. Syväupotus betoniin (vakio)
2. Kansiasennus (+lisähinta)
3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu)
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräspuikket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köys
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu (Forest värit: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu)
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Käteet: HDPE



EN
1176

