



## KERROSPYÖRÄTELINE, 2-PUOLEINEN

BR375DB

### TEKNISET TIEDOT

Korkeus	1 975 mm
Leveys	978 mm
Syvyys	3 280 mm

### LISÄTIETOA

- Runko: Kuumasinkitty
- Pyöräpaikkojen välit: 375 (vakio), 400, 450 ja 500 mm
- Kokonaisuus: 2-puoleinen
- Jatkettava pidemmiksi kokonaisuuksiksi jatko-osilla
- Toiminta: Kaasujousella kevennetty pyörän nosto- ja laskujärjestelmä
- Ilkivallan kestävä rakenne
- Telineet soveltuvat (n.26-60mm) kapeille että leveille renkailla
- Huoneen minimikorkeus telineen käyttämiseksi: 2750 mm
- Runkolukitusmahdollisuus (lisävaruste)
- Telineissä olevilla väritehostekolmioilla voidaan luoda helposti pysäköintitunnistemerkinnot isommilla pyöräparkkialueilla.

### PAIKKAMÄÄRÄT

#### 2-puoleiset 2-kerrostelineet:

- 375mm(k-k): 8-, 12<sup>\*</sup>-, 16-, 20<sup>\*</sup>-, 24-, 28<sup>\*</sup>- ja 32-pyöräpaikkaa
- 400mm(k-k): 8-, 12<sup>\*</sup>-, 16-, 20<sup>\*</sup>-, 24-, 28<sup>\*</sup>- ja 32-pyöräpaikkaa
- 450mm(k-k): 8-, 12<sup>\*</sup>-, 16-, 20<sup>\*</sup>-, 24- ja 28<sup>\*</sup>-pyöräpaikkaa
- 500mm(k-k): 8-, 12<sup>\*</sup>-, 16-, 20<sup>\*</sup>- ja 24-pyöräpaikkaa
- Kaikista paikkamääristä saatavana jatko-osat
- \*-merkittyjä telineitä voidaan käyttää vain yksittäisenä telineenä - eikä niitä voi jatkaa jatko-osilla