



SUDET - VAAKAKIIKKU

25KK2PE

TEKNISET TIEDOT

Korkeus	960 mm
Pituus	3 870 mm
Leveys	380 mm
Käyttäjien määrä	2
Ikäsuositus	2+
Suurin putoamiskorkeus	840 mm

LISÄTIETOA

- Toimitetaan esikoottuna
- Asennustapa:
 1. Syväupotus betoniin (vakio)
 2. Kansiasennus (+lisähinta)
 3. Syväupotus ilman betonia (+lisähinta)

HDPE-VARUSTETASO (PE)

HDPE (tuotekoodi päättyy PE)

- Runkotolpat: Mäntyliimapuu 98x98mm
- Tasot: Mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Mäntyliimapuu
- Kaiteet: Mäntyliimapuu

HUOLTOVAPAA-VARUSTETASO (MF)

HUOLTOVAPAA (tuotekoodi päättyy MF)

- Runkotolpat: Alumiini 98x98mm
- Tasot: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Paneelit: HDPE
- Kiipeilyseinät: HDPE
- Katot: HDPE
- Teräsputket: Kuumasinkitty ja jauhemaalattu
- Maajalat: Kuumasinkitty
- Köydet ja verkot: Teräsvahvistettu polyesterikuitu pintainen köysi
- Liu'ut: RST-liukupinta HDPE-reunoilla
- Raput: Komposiittipinnoitettu mäntyliimapuu
- Kaiteet: HDPE



EN
1176

© FINTURE Oy | PL 160, 33101 Tampere | Y-Tunnus: 0848902-3 | +358 (0)50 434 2279 | myynti@finture.fi
Facebook: Finture Oy | Instagram: @finture_o